



POLYSAFE GmbH-Versandanschrift
 Raiffeisenstraße 2 – 4, 86508 Rehling
 Tel. 08237/96020, Fax 08237/960230
 w w w . r e i t h - l a c k e . d e

Technisches Merkblatt unserer Produktion

		€ / qm pro Lage
SILOCRON	2K Daueranstrich hellgrün/weiß	3,30
ÖKOPOX	2K Epoxidharzbitumen schwarz	1,90
MULTIPOX	2K Reinepoxidharz lösemittelfrei	4,50
SILODUR	2K Buntlack wassermischbar	2,70
SILOEMAILLITH	HVR-Bitumen mit Härter Add.	0,75
Hartbitumen 120	Schwarzanstrich „Emallith“	0,45
IMPRÄGNIER-PRIMER	Haftgrundierung - transparent	1,50
SILOBLANC	weißer Silolack - Dispersion	1,25
Kautschuklack	SILOGRÜN - Acrylat	1,60
STALLEMAILLITH	1K Spezial - Glaslack PUR	2,55
SILVERSIEGEL	EP – Klarlack hochsäurefest	2,90
POLYREITH ABC	SILO in SILO GFK Grundharz	4,50
GFK Laminat	Glasfasermatte / Rollenware	4,60
Härter Typen	Komp. B bzw. C 2 – 20 %	
FUGE in FUGE.de	Acryl Fugenspachtel 0,5/lfm	2,90
	BayFlex C136	3,40

Anmerkung:

Unsere Silolacke sind grundsätzlich Imprägnierlacke, dennoch empfehlen wir die Neubeschichtungen vorab zu grundieren (primern). Decklacke doppelt streichen = poren dicht.

Die o.g. Preise beziehen sich auf neue Betonflächen, die ordnungsgemäß betoniert und gewässert wurden. Aushärtungszeit 28 Tage, ggf. fräsen, schleifen, sandstrahlen oder verspachteln.

Wir liefern bundesweit frei Hof. Alle Preise zzgl. MwSt.