

Bitumen Silolack S/L/X

Produktbeschreibung:

Reith Silobitumen ist ein Lösungsmittelhaltiger bituminöser Schutzanstrich für Silos, Behälter, Tanks, Lagerräume, Gruben zur Aufnahme von Silage, wie Grünfutter, Abwässer wie Gülle und Jauche.

Eigenschaften:

- Phenolfrei, physiologisch unbedenklich,
- witterungsbeständig und wasserabweisend
- beständig gegen Laugen, verdünnte Säuren und ähnliche im Erdreich vorkommenden natürlichen Stoffen
- Gebrauchsfertig, kalt verarbeitbar
- streich-, roll- und airless-spritzbar, nicht klebend
- **doppelte Haltbarkeit in Verbindung mit**
- **REITH SILOEMAILLITH Härter-Additiv**



Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken und frei von Mörtelresten, Grat und Kiesnestern sein. Geeignete Untergründe sind Beton, Mauerwerk, Metall sowie Flächen mit alten Bitumenanstrichen. Vermeiden Sie Verunreinigung durch Fette, Öle usw.

Porige Untergründe und Mauerwerk sind mit Mörtel der Gruppe II/III zu ebenen und abzureiben. Bei neuen Silos sollte ein Voranstrich erfolgen. Dieser dient einer besseren Haftung und Tiefenwirkung nachfolgender Deckanstriche. Wir empfehlen Imprägnier-Primer od. Haftgrund.

Bei alten kunststoffbeschichteten Silos etc. kann ein Voranstrich entfallen. Silobitumen ist gebrauchsfertig und wird mit geeigneten Spritzgeräten aufgetragen. Jeder Auftrag muss gut durchgetrocknet sein, bevor ein nächster aufgetragen wird. Bei guter Ablüftung und trockener Witterung beträgt der Zeitabstand zwischen 2 Aufträgen ca. 4 Stunden. Nicht bei Regen und Lufttemperatur unter +5 °C verarbeiten. Bei neuen Silos etc. ist die erforderliche Auftragsmenge in 2 Arbeitsgängen aufzutragen. Bei alljährlicher Wiederholung reicht ein Auftrag.

Verbrauch:

Je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes pro Anstrich ca. 200 gr/qm

Lagerung: VBF All

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.